

EUROLUB CLEANPOWER C1 5W/30

Produkteigenschaften: Anwendung:	Es gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste (HTHS < 3,5 mPa/s). Durch eine sehr hohe Kraftstoffersparnis aufgrund der abgesenkten Hochtemperaturviskosität trägt CLEANPOWER C1 5W/30 wurde speziell für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfiltern entwickelt, die ein ACEA C1-Motorenöl benötigen. Es wird bevorzugt für modernste Motoren empfohlen, ist aber aufgrund seiner Rückwärtskompatibilität auch für ältere Fahrzeuge geeignet (nach Vorschrift !). Die Lebensdauer und Wirkungsweise der Dieselpartikelfilter wird positiv beeinflusst (niedriger Gehalt an Phosphor und Schwefel, niedriger Sulfataschewert).
---	---

Verwendbar für:	ACEA C1 Ford WSS-M2C-934B Mazda Service Fill JASO 2005 DL-1
------------------------	--

Lieferformen:	Art.-Nr. 213001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 213020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 213060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 213208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 213100	Container	800 - 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 213000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB CLEANPOWER C1 5W/30
Dichte bei 15°C	kg/l	D 4052	0,848
Viskosität bei 40°C	cSt	D 445	55,60
Viskosität bei 100°C	cSt	D 445	10,00
Viskositätsindex (VI)		D 2270	168
Flammpunkt COC	°C	D 92	225
Pourpoint	°C	D 6892	-35

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.
Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.